

OneSystem Rapid

Spezial-Reiniger zur Entfernung extremer Verunreinigungen

Produkteigenschaften:

- Biologisch abbaubar
- Dispersionsfarbenentferner
- Klebebandlöser
- Kunstharzputzlöser
- Graffitientferner
- Greift keine Oberflächen aus Metall, Glas, Holz, Steine und Eloxal an

Anwendungs- und Pflegehinweise:

Graffiti entfernen, Klebeband & Kunstharz lösen:

OneSystem Rapid kann aufgesprüht, mit einem Lappen oder einer Naturbürste aufgetragen werden. Nach ein bis sechs Minuten die Fläche mit einem Lappen oder einer Naturbürste abwaschen. Bei größeren Flächen kann die Flüssigkeit auch mit einem Hochdruck- oder Dampfstrahlgerät verwendet werden.

Dispersionsfarbe entfernen:

Die zu behandelnde Fläche in Teilflächen aufteilen und diese nach und nach bearbeiten. Dazu wird der OneSystem Rapid mit einer Naturbürste oder einen Deckenquast aufgetragen.

Die Einwirkzeit richtet sich nach der Beschaffenheit des zu behandelndes Materials.

Nach der Einwirkzeit kann die angelöste Farbe mit einem Spachtel oder einer Naturbürste abgenommen werden. Bei rauen Untergründen kann mit einem Hochdruckreiniger gearbeitet werden. Es sollten nur Bürsten aus Naturmaterial verwendet werden.

Der Arbeitsgang muss innerhalb der Teilflächen immer von unten durchgeführt werden. Bei mehreren Farbschichten kann eine zweimalige Anwendung erforderlich sein.

Abgespülte Farbpartikel mittels Malervlies oder entsprechendem Filter von der Reinigungsflüssigkeit trennen. Wieder ausgehärtete Farben sind Bauschutt. Es sind die jeweiligen örtlichen Abwasserbestimmungen zu beachten.

Bei Anwendung ist für gute Lüftung zu sorgen! Bei der Verwendung des Produkts nur mit Schutzhandschuhe arbeiten.

Wir empfehlen ausdrücklich, vorab eine Versuchsfläche anzulegen. Vor allem wenn das Produkt mit Gummi, Kunststoff und /oder Lacken in Berührung kommt.

Anwendungsbereich:

OneSystem Nano Rapid ist für die Reinigung extremer Verunreinigungen auf so gut wie allen Oberflächen geeignet.

ANLEITUNG TECHNISCHES MERKBLATT



OneSystem Rapid

Verbrauch:

Je nach Verschmutzungsgrad.

Lagerung:

Die Gebinde trocken, verschlossen und kühl lagern. Bei Beachtung dieser Bestimmung beträgt die Lagerfähigkeit min. 12 Monate.

Sicherheitshinweise:

- Das Produkt niemals in Kinderhände geben.
- Bei der Anwendung nicht rauchen oder trinken.
- Empfindliche Personen sollten Handschuhe tragen.
- Das Produkt nicht mit anderen mischen.
- Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten vermeiden.
- Bei Verarbeitung im Innenraum ist für gute Lüftung zu sorgen

Gebinde:

1 Liter, 10 Liter, 100 Liter, 200 Liter, 1.000 Liter

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrung in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren ältere Ihre Gültigkeit.

Oberflächentechnik Preimeß GmbH
Borgwardring 19a 26802 Moormerland
Tel.: 04954-9558370 Fax: 04954-9558379
<http://www.preimess.de> E-Mail: info@preimess.de