

Nano Bodenbeschichtung Premium

Nano-Spezialprodukt für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich

Produkteigenschaften:

- Extrem strapazierfähig, rutschhemmend und trittfest
- Schutz gegen Verschmutzung
- Unempfindlich gegen Begehsuren, Absatz und Gummistriche
- Vertieft die natürliche Farbe und Struktur der Oberfläche
- Wasserdampfdurchlässig
- TÜV-geprüftes Produkt

Anwendungs- und Pflegehinweise:

Der Bodenbelag muss gut von Verunreinigungen gereinigt werden. Dazu den Boden mit einem Reiniger (kein Essigreiniger, keine Lauge, keine Schmierseife o.ä.) oder idealerweise mit unserem OneSystem Nano-Reiniger gründlich reinigen. Danach empfehlen wir, den Bodenbelag nochmals mit unserem alkoholischen Vorreiniger zu behandeln, denn die zu behandelnde Oberfläche sollte sauber, fett-, öl- und fleckenfrei sein, damit eine optimale Aufnahmefähigkeit der Versiegelung gewährleistet werden kann.

Vor der Verarbeitung Wärmequellen, wie Heizkörper, Fußbodenheizung, etc., ausschalten.

Nano Bodenbeschichtung Premium darf nicht unter +10°C verarbeitet werden.

Die Flüssigkeit wird mit einem Mopp oder einem Bodenschieber in 3 gleichmäßige Schichten aufgetragen. Hierbei sollte sich in jedem Fall am Verbrauch (12 – 15qm pro Liter für alle 3 Schichten) gehalten werden. Streifenbildung sollte vermieden werden. Jede Schicht muss gut durchgetrocknet sein, bevor die weitere Schicht aufgetragen wird. Die Trocknungszeit pro Beschichtungsauftrag liegt bei +20°C bei ca. 2 - 6 Stunden. Längere Wartezeiten sind nicht zu empfehlen, da sich die Schichten dann nicht mehr miteinander verbinden können.

Für die Wiederherstellung einer beschichteten Oberfläche wird der Nano Bodenbeschichtung Premium mit Wasser 1:3 verdünnt und auf die beschädigte Oberfläche aufgesprüht. Danach mit einer High-Speed-Maschine (mind. 1.500 U/min) wieder aufpoliert.

Zur anschließenden Reinigung und Pflege des Bodenbelags empfehlen wir unseren OneSystem Nano-Reiniger. Die aufgetragene Bodenbeschichtung kann je nach Beanspruchung eine Haltbarkeit bis zu 3 Jahren erreichen.

Anwendungsbereich:

Nano Bodenbeschichtung Premium ist für Bodenbeläge aus PVC, Natur- und Kunststein, Linoleum, unglasierte Klinker und Fliesen, Tonplatten, Marmor, Kork, Laminat, Parkett und Industrieböden geeignet.

Nano Bodenbeschichtung Premium

Nano Bodenbeschichtung Premium ist unter anderem auch eine ideale Beschichtung für Bodenbeläge in Feuchträumen, sowie für Gewerbeflächen.

Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages sollte 1 Liter Nano Bodenbeschichtung Premium auf ca. 12 bis max. 15 qm Fläche (für alle 3 Schichten) verarbeitet werden. Evtl. können noch zusätzlich eine oder zwei Schichte/n aufgetragen werden, um eine optimale Schichtstärke zu erzielen.

Lagerung:

Die Gebinde trocken, verschlossen und kühl lagern. Bei Beachtung dieser Bestimmung beträgt die Lagerfähigkeit min. 12 Monate. Die Lager- und Transporttemperatur liegt bei +5°C bis +40°C. Nano Bodenbeschichtung Premium ist nicht frostbeständig.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Von Kindern, Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermittel fernhalten.
- Enthält 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol., kann im flüssigen Zustand allergische Reaktionen hervorrufen.
- Größtmöglichen Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden und Handschuhe tragen, sowie bei Augenkontakt mit viel Wasser ausspülen.
- Vor Pausen und Arbeitsende Hände waschen
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Bei Verarbeitung im Innenraum ist für gute Lüftung zu sorgen.

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Gebinde:

1 Liter, 10 Liter, 30 Liter, 100 Liter, 200 Liter, 1.000 Liter

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrung in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren ältere ihre Gültigkeit.

Oberflächentechnik Preimeß GmbH
Günther-Tietjen-Ring 4
26789 Leer

Tel.: 0491-99239310 Fax: 0491-99239011
<http://www.preimess.de> E-Mail: info@preimess.de